C6A

Video Colposcopio
Version 1.0

Hoja de datos

Especificaciones	Dimensiones	Stand vertical diámetro del chasis 480mm Stand de brazo abatible diámetro del chasis 550mm MT-806 carrito 500mmx500mm
	Peso	Stand vertical 8kg Stand de brazo abatible 45kg MT-806 carrito 30kg
	Pixel	440.000 PAL 380.000 NTSC
	Modo de Focalización	Manual, automático
	Salida de Video	S-Video
	Iluminación	≥2.500lux
	Zoom	1 – 36X
	Distancia de Operación	200 – 300mm
	Campo de Visión	18X ≤ϕ15mm (275mm) OR ≥3°
	Resolución del Sistema	≥500TVL
	Resolución Espacial	≥10lp/mm
	Distorsión Geométrica de Imagen	≤3%
	Fuente de Luz de Cámara	Grupo de luces LED blancas de bucle
	Modos de Imagen	Luz blanca (3 niveles) Filtro electrónico verde (3 niveles)
	Puertos y Mandos para captura	Interfaz de aviación de 3-pin & 4-pin Interfaz USB B & DB9 Interruptor de alimentación Puerto DC
Características	Stand vertical Stand de brazo abatible	En forma de T Con brazo para monitor, bandeja para PC y teclado
Trabajo	Profundidad del campo	6X ≥120mm 18X ≥5mm
	Temperatura	+5°C ~ +40°C
	Modo de Video	PAL / NTSC
	Humedad Relativa	25% ~ 80%
	Presión Atmosférica	86kPA ~ 106kPa
Fuente de Alimentación	Corriente de Entrada	400mA ~ 1200mA (110V-120V)
	Frecuencia	50Hz / 60 Hz
Cumplimiento de Estándares	Cumplimiento de Estándares	IEC 60601-1:2005, EN 60601-1:2006, IEC 60601-1-2: 2014 en 60601-1-2: 2015
	Tipo anti-shock eléctrico	Clase I equipamiento con fuente de poder interna
	Grado anti-shock eléctrico	Clase II equipamiento
	Sistema de Trabajo	Equipamiento de operación continua
	Grado de Protección contra Ingreso de Agua Dañino	Equipamiento ordinario dispositivo/cámara (equipamiento sellado sin prueba de agua) Interruptor de alimentación IPX8
	Método de Desinfección / Esterilización	Referirse a este manual de usuario para detalles
	EMC	CISPR11 Grupo 1 Clase A
	Sistema de Trabajo	Equipamiento de trabajo continuo
Especificaciones Medio Ambientales	Grado de Seguridad en la Presencia de Gases Inflamables	Equipamiento de disponible de uso en la presencia de gases inflamables
	Humedad Relativa	Trabajo 15% ~ 93% Transporte y almacenamiento 15% ~ 93%
	Presión Atmosférica	Trabajo 86kPA ~ 106kPa Transporte y almacenamiento 70kPA ~ 106kPa
Certificaciones	USA	FDA
	Europa	CE
	Brasil	ANVISA



Edan Instruments, Inc.

No.15 Jinhui Rd., Jinsha Community,Kengzi Subdistrict, Pingshan District, Shenzhen
518122 P.R. China | +86.755.26898326 | www.edan.com.cn | info@edan.com.cn